

## Specifikace stěrky BETONEPOX

### **BETONEPOX**

Povrch BETONEPOX není svým charakterem hladká plocha a na povrchu vykazuje místy poréznost, která se lazurou zatmaví. Plocha s BETONEPOXEM bude tedy místy jak hladká, tak hrubá a výsledný efekt může imitovat pohledový beton.

BETONEPOX je ručně aplikovaná stěrka a tudíž množství hladkých a hrubých částí (kaverny) není ovlivnitelný. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání, slouží **pouze** pro určení odstínu. V případě, že si klient přeje vidět povrch BETONEPOX na větší ploše, musí navštívit firemní showroom.

Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca. 1,6 metru a za denního světla. Určité nerovnosti, nepřesnosti a poréznost povrchu jsou specifikem.

Pro počet nebo četnost výskytu hladkých a hrubých částí není žádný regulativní předpis výrobce.

#### **Tloušťka**

BETONEPOX má cca. 1,5 mm v tloušťce.

#### **Struktura**

Zhotovitel nemůže ovlivnit četnost kaveren při aplikaci BETONEPOXU vzhledem k předepsané technologii prováděné v daném prostoru.

#### **Rovinnost**

BETONEPOX kopíruje stávající podklad.

#### **Opravitelnost**

Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že BETONEPOX byl poškozena v ploše, může být oprava znatelná a barevně se odlišovat od ostatních ploch.

#### **Lakování**

BETONEPOX se pro lepší čistitelnost doporučuje lakovat. Vhodný lak je CC-PU ochranná vrstva v matném provedení.

#### **Podklad**

Vhodný podklad pod Betonepox je flexibilní lepidlo a síťovina. Flexibilní lepidlo musí být kvalitní a pevné. Vyhovující značky jsou Knauff, Weber či Mapei. Síťovina nesmí prosvítat. V případě potřebné kontroly povrchu prosím kontaktujte firemního technika.

#### **Záruka, garance a reklamace**

Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí osobou nebo škodu vzniklou strukturálním pohybem budovy či stěny.

**Materiál BETONEPOX sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna, objeví se praskliny i v samotném BETONEPOXU. Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze snížit.**

**BETONEPOX má určitou tloušťku a tudíž zatíží stěnu více než malba. Firma Němec s.r.o. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdiva a nenese žádnou odpovědnost za vzniklé trhliny, které se mohou objevit v důsledku pohybu podkladu.**